

jafo® MIR Isolierfolie

Polyolefin-Isolierfolie in Mauerbreiten, geprägt, ~ 0,40 mm. Hochflexible, bitumenverträgliche und verrottungsbeständige Isolierfolie aus Spezial-Polyolefin mit rutschfester Rautenprägung zum Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit. jafo® MIR wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo das Durchdringen von Wasser und Baufeuchtigkeit (aufsteigende Feuchtigkeit) vermieden werden muss. Entspricht nicht der DIN 18195. Für normgerechte Ausführung verweisen wir auf die Vorgaben der DIN.

Verarbeitung:

jafo® MIR wird einlagig verlegt. Der Untergrund muss frei von scharfkantigen Bestandteilen sein. In den Überlappungsbereichen werden die Längs- und Quernähte der Bahnen mit Heißluft verschweißt. jafo® MIR kann auch mit dem beidseitig klebenden jafo® Butylband oder mit dem einseitig selbstklebenden butylbeschichteten jafo® CELL-PRO-Randabschlussstreifen, der auf die Überlappungen geklebt wird, dauerhaft verbunden werden.



Art.-Nr.	Artikel	Breite (mm)	Länge (m)	Rollen/VE	Rollen/Palette
050050	jafo® MIR	115	25	10	1.050
050055	jafo® MIR	175	25	6	630
050060	jafo® MIR	240	25	5	525
050065	jafo® MIR	300	25	4	420
050070	jafo® MIR	365	25	3	315
050075	jafo® MIR	500	25	2	210
050079	jafo® MIR	600	25	2	210
050080	jafo® MIR	750	25	1	105
050085	jafo® MIR	1.000	25	1	105