



Nr.: 13/0404/13967

**Leistungserklärung
entsprechend EU 305/2011**

1. Artikelnr. / Kenncode:		100035/100040/105080/105378 - jafo-PVC 1,2mm, 20m div. Breiten	
2. Verwendungszweck:		Homogene Kunststoff-Dichtungsbahn aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid (PVC-P) nach EN 13967	
3. Hersteller:		jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen	
4. notifizierte Stelle:		1213	
5. geprüftes wesentliches Merkmal:		Wasserdichtheit / Brandklasse	
6. System der Bewertung:		2+	
7. erstellte Bescheinigung:		Prüfbericht	
			Dicke
			1,2mm +/- 5%
8. Wesentliches Merkmal	harmonisierte technische Spezifikation		Leistung
Brandverhalten	EN 13501-1		Klasse E
Wasserdichtheit gegen flüssiges Wasser	EN 1928 B	24h/ 60 kPa	bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931		15.000 +/- 5.000
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1		>/= 200 N
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 B	24h/ 20kg	>/= 20kg
Dauerhaftigkeit d. Wasserdicht- heit gegen künstl. Alterung	EN 1296 EN 1928 B	(12 Wochen) 24h/ 60 kPa	bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	EN 1847 EN 1928 B	(28g/+23° C) (24h/60kPa)	bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12961	mm	≥500
Scherwiderstand der Fügenähte	EN 12317-2	N/ 50mm	≥300
Zugeigenschaften: - Zugfestigkeit - Reißdehnung	EN 12311-2		≥ 12N/mm ² ≥ 250%
Dicke	EN 1849-2	mm	1,2 ± 5 %
Geradheit	EN 1848-2		≤ 50 mm
Planlage	EN 1848-2	mm	≤ 10 mm
Sichtbare Mängel	EN 1850-2		bestanden

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 3

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:


jafoplast GmbH
 Eisenstr. 18
 30916 Isernhagen HB
 Manfred Jantschki, Geschäftsführer