



Nr.: 13/0301/13859

**Leistungserklärung
entsprechend EU 305/2011**

Artikelnr. / Kenncode:	310160 - jafoTOP-BS PLUS (mitKlebeband)		
Verwendungszweck:	Dachunterspannbahn		
Hersteller:	jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen		
notifizierte Stelle:	Institut pro Testovani a Certifikaci, a.s.		
Nr. der notifizierten Stelle:	1023		
geprüftes wesentliches Merkmal:	Wasserdichtheit / Brandklasse		
System der Bewertung:	3		
erstellte Bescheinigung:	Prüfbericht		
wesentliches Merkmal	harmonisierte technische Spezifikation		Leistung
Brandklasse	EN 11925-2		Klasse E
Wasserdichtheit	EN 1928	Methode A	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	m (-0,05/+0,02)	0,02
Reißkraft längs [N/50mm]	EN 12311-1	N/50mm (+/-40)	MD 350
Reißkraft quer [N/50mm]	EN 12311-1	CD 210 (-10/+40)	CD 210
Dehnung längs	EN 12311-1	% (+/-15)	MD 60
Dehnung quer	EN 12311-1	% (+/-15)	CD 75
Weiterreißkraft längs	EN 13310-1	N (+/-15)	MC 150
Weiterreißkraft quer	EN 13310-1	N (+/-15)	CD 175
Dauerhaftigkeit - geringe Temp.	EN 1109	° C	-40
Abmessungsstabilität	EN 1107-2	%	1
künstliche Alterung bei langfristiger UV-Bestrahlung und hoher Temperatur (80° C)	EN 13859-1 Dehnung	% (+/-10)	MD 40
			CD 50
	EN 13859-1 Weiterreißfestigkeit	N/50mm (+/-40)	MD 320
	EN 13859-1 Wasserwiderstand	N/50mm (+/-20)	CD 180
			W1
Länge	EN 1848-2 [C]	m (-0/+0,5)	50
Breite	EN 1848-2 [C]	m (+/-0,05)	1,5
Flächenmäßige Masse	EN 1849-2 [C]	g/m ² (+/-5)	150
Dicke	EN 1849-2 [C]	mm (+/-0,05)	0,7
Luftdurchdringungswiderstand	EN 12114	m ³ / (m ² x h x 50 Pa)	0,05

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:


jafoplast GmbH
 Manfred Jantschik, Geschäftsführer
 Eisenstr. 18
 30916 Isernhagen HB