




Nr.: 13/0201/13501

**Leistungserklärung
entsprechend EU 305/2011**

Artikelnr. / Kenncode:		160050 / DS>100 B2 quick+easy	
Verwendungszweck:		Dampfsperre	
Hersteller:		jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen	
notifizierte Stelle:		SKZ (Süddeutsches Kunststoffzentrum)	
Nr. der notifizierten Stelle:		1213	
geprüftes wesentliches Merkmal:		Wasserdichtheit / Wasserdampfdurchlässigkeit / Brandklasse	
System der Bewertung:		3	
erstellte Bescheinigung:		Prüfbericht	
			Nennstärke
			125my (nach GKV)
wesentliches Merkmal	harmonisierte technische Spezifikation		Leistung
Brandklasse	EN 13501-1		Klasse E
Wasserdichtheit	EN 1928	2 kPa	bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	-0/+10%	100
Reißkraft längs	EN 12311-2	N/5cm	170
Reißkraft quer	EN 12311-2	N/5cm	160
Dehnung längs	EN 12311-2	%	800
Dehnung quer	EN 12311-2	%	900
Weiterreißkraft längs	EN 12310-1	N	105
Weiterreißkraft quer	EN 12310-1	N	105
Dauerhaftigkeit - Alterung	EN 1296		bestanden
Alkali	EN 13984		KLF/NPD/APD
Scherwiderstand der Fügenähte	EN 12317-2		KLF/NPD/APD
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691		KLF/NPD/APD
Länge	EN 1848-2	m	33
Breite	EN 1848-2	mm	3000
Geradheit	EN 1848-2	75mm / 10m	bestanden
Flächenmäßige Masse	EN 1849-2	g/m ³ +/-7%	116

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:


jafoplast GmbH
Manfred Jantschik, Geschäftsführer
Eisenstr. 18
30916 Isernhagen HB

Isernhagen, Stand: 2015-10-22