



Nr.: 13/0202/13984

**Leistungserklärung
entsprechend EU 305/2011**

| | | | |
|---|--|--------|-------------------------|
| Artikelnr. / Kenncode: | 160140 / A160146 / A160147 / 160120 - DS>100 blau B2 | | |
| Verwendungszweck: | Dampfsperre, Abdichtung von Bauwerken | | |
| Hersteller: | jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen | | |
| notifizierte Stelle: | n.r. | | |
| Nr. der notifizierten Stelle: | n.r. | | |
| geprüftes wesentliches Merkmal: | Wasserdichtheit / Wasserdampfdurchlässigkeit / Brandklasse | | |
| System der Bewertung: | 3+ | | |
| erstellte Bescheinigung: | Prüfbericht | | |
| | | | Nenndicke |
| | | | 200my (nach GKV) |
| wesentliches Merkmal | harmonisierte technische Spezifikation | | Leistung |
| Brandklasse | EN ISO 11925-2 | | Klasse E |
| Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase | EN 1928 | | bestanden |
| Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke | EN 1931 | m | >100 |
| Zugfestigkeit max. Zugkraft | EN 12311-2 | N/50mm | 80 |
| Dehnung bei max. Zugkraft | | % | 650 |
| Weiterreißwiderstand | EN 12310-1 | N | 110 |
| Widerstand gegen Stoßbelastung | EN 12691 | | bestanden |
| Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung | EN 1296 EN 1931 | m | >100 |
| Dicke | EN 1849-2 | mm | 0,2 (nach GKV) |
| Breite | EN 1849-2 | m | 2-6 |
| Länge | EN 1849-2 | m | 25-50 |

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:



 Manfred Jantschik, Geschäftsführer
jafoplast GmbH
 Eisenstr. 18
 30916 Isernhagen HB