




Nr.: 13/0203/13984.1

**Leistungserklärung
entsprechend EU 305/2011**

Artikelnr. / Kenncode:	160241 - DS>120 ~0,25mm blau		
Verwendungszweck:	Dampfsperre, Abdichtung von Bauwerken		
Hersteller:	jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen		
notifizierte Stelle:	MPA Braunschweig		
Nr. der notifizierten Stelle:	0761		
geprüftes wesentliches Merkmal:	Wasserdichtheit / Wasserdampfdurchlässigkeit / Brandklasse		
System der Bewertung:	3+		
erstellte Bescheinigung:	Prüfbericht		
			 Nenndicke
			 250my (nach GKV)
wesentliches Merkmal	harmonisierte technische Spezifikation		Leistung
Brandklasse	EN ISO 11925-2		Klasse E
Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase	EN 1928		bestanden
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke	EN 1931	m	>120
Zugfestigkeit max. Zugkraft	EN 12311-2	N/50mm	>80
Dehnung bei max. Zugkraft		%	>600
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	>110
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691		bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	EN 1296 EN 1931	m	>120
Dicke	EN 1849-2	mm	0,25 (nach GKV)
Breite	EN 1849-2	m	2-6
Länge	EN 1849-2	m	25-50

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:



 Manfred Jantschik, Geschäftsführer
jafoplast GmbH
 Eisenstr. 18
 30916 Isernhagen HB