



Nr.: 13/0102/13252

**Leistungserklärung
entsprechend EU 305/2011**

Artikelnr. / Kenncode:	170220 - jafo-Drain Vlies 2,0x20m		
Verwendungszweck:	Geoverbundstoff zur Anwendung beim Bau von Dränanlagen S + F + D		
Hersteller:	jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen		
notifizierte Stelle:	1213		
geprüftes wesentliches Merkmal:	Wasserdichtheit / Brandklasse		
System der Bewertung:	2+		
erstellte Bescheinigung:	Prüfbericht		
wesentliches Merkmal	harmonisierte technische Spezifikation		Leistung
Zugfestigkeit	EN ISO 10319	kN/m (-0,9)	MD 7,0
			CMD 7,0
Durchschlagverhalten	EN 918	mm (+7)	35
Durchdrückverhalten	EN ISO 12236	kN (-0,10)	1
Charakteristische Öffnungsweite O_{q0}	EN ISO 12956	μm (+/-42)	140
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene q_N	EN ISO 11058	m/s (-21×10^{-3})	70×10^{-3}
Oxidationsbeständigkeit	prEN Iso 13438	Restfestigkeit	MD 100%
			CMD 100%
Chemische Beständigkeit	EN 14030	Restfestigkeit	MD 100%
			CMD 100%
Wasserdurchlässigkeit in der Ebene q_p	EN ISO 12958	l/ms	MD 100%
			CMD 100%
Zugfestigkeit beim Verbundstoff T_{max}	EN ISO 10319	kN/m	MD 2,00
			CMD 1,5
Mikrobiologische Beständigkeit	EN 12225	Restfestigkeit	MD 100%
			CMD 100%

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:


Manfred Jantschik, Geschäftsführer

jafoplast GmbH
Eisenstr. 18
30916 Isernhagen HB