




Nr.: 13/1209/13984

**Leistungserklärung
entsprechend EU 305/2011**

1. Artikelnr. / Kenncode:	120300, 120305, 120310, 120315, 120320, 120325, 120330, 120350, 120355 - jafo-MI-FLEX 1,2mm, 25m div. Breiten		
2. Verwendungszweck:	Homogene Kunststoff-Dichtungsbahn aus weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid () nach EN 13984		
3. Hersteller:	jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen		
4. notifizierte Stelle:	1213		
5. geprüfetes wesentliches Merkmal:	Wasserdichtheit / Brandklasse		
6. System der Bewertung:	3		
7. erstellte Bescheinigung:	Prüfbericht		
			Dicke
			1,2mm +/- 5%
8. Wesentliches Merkmal	harmonisierte technische Spezifikation		Leistung
Brandverhalten	EN 13501-1		Klasse E
Wasserdichtheit gegen flüssiges Wasser	EN 1928 B	24h/ 60 kPa	bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931		32.000 +/- 6.400
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1		>= 175 N
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 B	24h/ 20kg	
Dauerhaftigkeit d. Wasserdicht- heit gegen künstl. Alterung	EN 1296 EN 1928 B	(12 Wochen) 24h/ 60 kPa	bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	EN 1847 EN 1928 B	(28g/+23° C) (24h/60kPa)	keine Leistung festgelegt
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12961	mm	keine Leistung festgelegt
Scherwiderstand der Fügenähte	EN 12317-2	N/ 50mm	keine Leistung festgelegt
Zugeigenschaften: - Reißkraft	EN 12311-2		6 MPa
- Bruchdehnung			≥ 300%
Dicke	EN 1849-2	mm	1,2 ± 5 %

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 3

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:


 Manfred Jantschik, Geschäftsführer
jafoplast GmbH
 Eisenstr. 18
 30916 Isernhagen HB

Isernhagen, Stand: 2015-10-22