


Nr.: 14/0305/13859

## Leistungserklärung entsprechend EU 305/2011

Artikelnr. / Kenncode:	310170/ jafoTOP-RS 1,5x50m rot		
Verwendungszweck:	Abdichtungsbahnen (Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen & Wände)		
Hersteller:	jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen		
notifizierte Stelle:	Institut „TSUS n.o.“		
Nr. der notifizierten Stelle:	004/S-045		
geprüftes wesentliches Merkmal:	Brandverhalten / Widerstand gegen Wasserdurchgang		
System der Bewertung:	3		
erstellte Bescheinigung:	Prüfbericht		
wesentliches Merkmal	harmonisierte technische Spezifikation		Leistung
Brandklasse	EN 13501-1		Klasse E
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	m (+0,025/-0,01)	0,02
Weiterreißfestigkeit	EN 12310-1	N	längs 250 (+/- 15%)
			quer 340 (+/-20%)
Dehnung	EN 12311-1	%	längs 90 (+/- 20%)
			quer 110 (+/- 30%)
Zugfestigkeit	EN 12311-1	N/50mm	längs 360 (+/- 30%)
			quer 250 (+/- 30%)
Min. Temperatur Kaltbiegeverhalten	EN 1109	° C	-40
Maßhaltigkeit	EN 1107-2	%	<2
Restwerte nach Alterung: -Höchstzugkraft	EN 12311-1	%	295 (+/- 20%)
			210 % (+/- 30%)
%		längs >60 (+/- 20%)	
		quer >70 (+/- 30%)	
-Widerstand gegen Wasserdurchgang		EN 1928 Meth. A	W1
Länge	EN 1848-2	m	50
Breite	EN 1848-2	m	1,5
Flächenmäßige Masse	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup> (+/-10)	180
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	° C	-40

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 3

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:

  
 Manfred Jantschik, Geschäftsführer

**jafoplast GmbH**  
 Eisenstr. 18  
 30916 Isernhagen HB  
 Isernhagen, Stand: 2015-10-22