

jafo® MIR Isolierfolie

Polyolefin-Isolierfolie in Mauerbreiten, geprägt, ~ 0,40 mm. Hochflexible, bitumenverträgliche und verrottungsbeständige Isolierfolie aus Spezial-Polyolefin mit rutschfester Rautenprägung. jafo® MIR wird hauptsächlich dort eingesetzt, wo das Durchdringen von Wasser vermieden werden muss. Entspricht nicht der DIN 18195. Für normgerechte Ausführung verweisen wir auf die Vorgaben der DIN.

Verarbeitung:

jafo® MIR wird einlagig verlegt. Der Untergrund muss frei von scharfkantigen Bestandteilen sein. In den Überlappungsbereichen werden die Längs- und Quernähte der Bahnen mit Heißluft verschweißt. jafo® MIR kann auch mit dem beidseitig klebenden jafo® Butylband oder mit dem einseitig selbstklebenden butylbeschichteten jafo® CELL-PRO-Randabschlussstreifen, der auf die Überlappungen geklebt wird, dauerhaft verbunden werden.



Art.-Nr.	Artikel	Breite (mm)	Länge (m)	Rollen/VE	Rollen/Palette
050050	jafo® MIR	115	25	10	1.050
050055	jafo® MIR	175	25	6	630
050060	jafo® MIR	240	25	5	525
050065	jafo® MIR	300	25	4	420
050070	jafo® MIR	365	25	3	315
050075	jafo® MIR	500	25	2	210
050079	jafo® MIR	600	25	2	210
050080	jafo® MIR	750	25	1	105
050085	jafo® MIR	1.000	25	1	105