

## Ausschreibungstext jafo®-HERMETIC Estrich- / Mauerwerksbahn 2018

| Position | Anzahl               | Leistungsbeschreibung  | E-Preis | Gesamtpreis |
|----------|----------------------|--|---------|-------------|
| 1        | .....m <sup>2</sup>  | <p><b>jafo®-HERMETIC - Feuchtigkeitssperre</b><br/>nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatten <b>als Dampfsperre</b> (im Sinne der <b>DIN 18533-1-1.1/1.2</b>) liefern und verlegen.</p> <p>abP: P-1201/376/16-MPA BS</p> <p>Hersteller : jafoplast GmbH, Eisenstraße 18, 30916 Isernhagen<br/> Rollenlänge : 50,0 m<br/> Rollenbreite : 1,0 m<br/> Gewicht : ca. 315g/m<sup>2</sup><br/> Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60° C</p>                           | € ..... | € .....     |
| 2        | .....lfm             | <p><b>jafo®-HERMETIC - Mauerwerkssperre</b><br/>nach den Herstellerangaben zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit (im Sinne der <b>DIN 18533-1-W4</b>) als Dampfsperre liefern und verlegen.</p> <p>abP: 1201/486/16-MPABS</p> <p>Hersteller : jafoplast GmbH, Eisenstraße 18, 30916 Isernhagen<br/> Rollenlänge : 50,0 m<br/> Rollenbreite : 36,5 cm bis 1,0 m<br/> Gewicht : ca. 315g/m<sup>2</sup><br/> Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60° C</p> | €.....  | €.....      |
| 3        | .....Kg              | <p><b>jafo®-HERMETIC - Kleber</b><br/>auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und bei Bedarf lose, punktweise od. vollflächig auftragen.</p> <p>Hersteller : jafoplast GmbH, Eisenstraße 18, 30916 Isernhagen</p> <p>Verbrauch : ca. 150 bis 250g/2m (je nach Untergrund )<br/> Ablüftungszeit : ca. 3 bis 10 min<br/> Gebinde : ca. 4,5 kg oder 15 kg</p>   | €.....  | € .....     |
| 4        | .....m <sup>2</sup>  | <p><b>jafo®-HERMETIC – L/Z-Sperre</b><br/>nach Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit (im Sinne der <b>DIN 18533-1-1.1/1.2</b>) liefern und verlegen.<br/> Herstellerrichtlinien beachten!</p> <p>Hersteller : jafoplast GmbH, Eisenstraße 18, 30916 Isernhagen</p> <p>Rollenlänge : 50,0 m<br/> Rollenbreite : 1,0 m<br/> Gewicht : ca. 350g/m<sup>2</sup><br/> Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60° C</p>  | €.....  | €.....      |
| 5        | ..... m <sup>2</sup> | <p><b>jafo®System-Schutzvlies</b><br/>bei Bedarf liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf jafo®-HERMETIC-Feuchtigkeitssperre verlegen</p> <p>Hersteller : jafoplast GmbH, Eisenstraße 18, 30916 Isernhagen</p> <p>Rollenlänge : 50,0 m<br/> Rollenbreite : 1,0 m</p>   | € ..... | €.....      |