

1m2	<p>jafo-HERMETIC® Waterstop Dichtungsbahn kaltselfstklebende Butyl-Kautschuk-Dichtungsbahn nach Herstellerangaben als senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung gemäß DIN 18534 bzw. DIN 18535 incl. Nahtdicht liefern und verlegen. abP-Nr.: P-1201/138/18-MPA BS Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 15,0 m Rollenbreite: 1,0 m Gewicht: ca. 1,8 kg/m2 Verarbeitungstemperatur: - 5° C bis + 60° C</p>	€	€
2m2	<p>jafo-HERMETIC® Waterstop Dichtungsbahn kaltselfstklebende Butyl-Kautschuk-Dichtungsbahn nach Herstellerangaben als senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung gegen gemäß DIN 18533-1-2.1 – Mäßige Einwirkung v. drückendem Wasser < 3m Eintauchtiefe incl. Nahtdicht liefern und doppellagig verlegen. abP-Nr.: P-1201/138/18-MPA BS Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 15,0 m Rollenbreite: 1,0 m Gewicht: ca. 1,8 kg/m2 Verarbeitungstemperatur: - 5° C bis + 60° C</p>	€	€
3Kg	<p>jafo-HERMETIC® Spezial Primer auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und deckend auftragen. Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Verbrauch: ca. 100g bis 250g (je nach Untergrund) Ablüftungszeit: ca. 10 min Gebinde: 4,5 kg oder 15 kg</p>	€	€
4lfm	<p>jafo-HERMETIC® Waterstop Rundschnur für den Bodenplattenabschluss nach Herstellerangaben liefern und montieren. Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 10,0 m Durchmesser: 8,0 mm</p>	€	€
5lfm	<p>jafo-HERMETIC® Butyl-Abschlussband mit Putzträgervlies nach Herstellerangaben liefern und verlegen. Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 15,0 m Rollenbreite: 0,1 m</p>	€	€

6m2	<p>jafo-HERMETIC® Waterstop Schutzvlies liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf jafo-HERMETIC® Waterstop Dichtungsbahn verlegen Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 50,0 m Rollenbreite: 1,0 m</p>	€	€
lfm	<p>Mit jafo-HERMETIC® Primer fachgerecht nach Herstellerangaben montieren.</p>	€	€
7m2	<p>jafo-HERMETIC® Waterstop Dichtungsbahn kaltselfstklebende Butyl-Kautschuk-Dichtungsbahn nach den Herstellerangaben für senkrechte und waagerechte Flächenabdichtungen als Wasserdampf reduzierende Abdichtung im WU-Betonbereich verlegen. incl. Nahtdicht liefern und verlegen. abP-Nr.: P-1201/138/18-MPA BS Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 15,0 m Rollenbreite: 1,0 m Gewicht: ca. 1,8 kg/m² Verarbeitungstemperatur: - 5° C bis + 60° C</p>	€	€
8Kg	<p>jafo-HERMETIC® Primer auf alle mineralischen Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und deckend auftragen. Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Verbrauch: ca. 100g bis 250g (je nach Untergrund) Ablüftungszeit: ca. 10 min Gebinde: 4,5 kg oder 15 kg</p>	€	€
9lfm	<p>jafo-HERMETIC® Waterstop Butyl-Abschlussband mit Putzträgervlies nach Herstellerangaben liefern und verlegen. Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 15,0 m Rollenbreite: 0,1 m</p>	€	€
10m2	<p>jafo-HERMETIC® Waterstop Schutzvlies liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf jafo-HERMETIC® Waterstop Dichtungsbahn verlegen Hersteller: jafoplast GmbH – Eisenstr. 18 – 30916 Isernhagen.</p> <p>Rollenlänge: 50,0 m Rollenbreite: 1,0 m</p>	€	€