



Nr.: 13/0405/14909

**Leistungserklärung  
entsprechend EU 305/2011**

Artikelnr. / Kenncode:	051500 - 051547 - jafo-MGR SOFT schwarz, 25lfm, div. Breiten		
Verwendungszweck:	Kunststoff-Mauersperrbahn mit allgemeinen bauaufsichtlichem Prüfzeugnis		
Hersteller:	jafoplast GmbH / Eisenstraße 18 / 30916 Isernhagen		
Nr. der notifizierten Stelle:	TBU Greven - 0799		
geprüftes wesentliches Merkmal:	Wasserdichtheit / Brandklasse		
System der Bewertung:	3		
erstellte Bescheinigung:	allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis		
wesentliches Merkmal	technische Spezifikation		Leistung
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-2	-	keine sichtbare Mängel
Länge	DIN EN 1848-2	m	25
Breite	DIN EN 1848-2	m	0,115 - 1,0
Geradlinigkeit	DIN EN 1848-2	mm/10m	41, bestanden
Stärke	DIN EN 1849-2	mm	1
Flächengewicht	DIN EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	0,915
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	dicht bei 60kPa	bestanden
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm, Meth. A	300
Dauerhaftigkeit gegen künstliche Alterung	EN 1296 und DIN EN 1928	dicht bei 60kPa	bestanden
Falzen bei niedrigen Temperature	DIN 495-5	°C	-40
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1	N	513 (MD)
		N	542 (CMD)
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12370	kg	20
Bitumenverträglichkeit (Wasserdichtheit)	DIN EN 1928, Verf. B	200kPa, 72h	dicht
Dauerhaftigkeit gegen Alkali	DIN EN 1547	28 Tage bei 23°C	dicht
	DIN EN 1928, Verf. B	200kPa, 72h	dicht
Scherwiderstand der Fügenähte	DIN EN 12317-2	N	441 (Versagen a. d. Fügenaht)
Brandklasse	DIN EN 13501-1	-	Klasse E

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gem. Nummer 4

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Hersteller von:

  
**jafoplast GmbH**  
 Eisenstraße 18  
 Manfred Jaatschik, Geschäftsführer  
 30916 Isernhagen HB