

# jafo<sup>®</sup> CELL-DF-P Dehnungsfugenprofil

## Mit selbstklebendem Fuß

Die besondere Verarbeitungsqualität liegt in der Materialkombination aus weichem PE-Schaum innen und stabilem Hohlkammerprofil außen. So bleibt das Profil, das mit dem Selbstklebefuß leicht aufgestellt werden kann, auch dann noch standhaft, wenn es seinen Aufgaben nachkommen soll: Dehnungen des Estrichs aushalten. Das Profil wird plano und damit sehr platzsparend angeliefert.

## Anwendung:

Das Dehnungsfugenprofil eignet sich für die Anfertigung von Dehnungsfugen bei Fließestrich und ist gerade bei Heizestrich erste Wahl.

Auf Anfrage auch in anderen Längen und Höhen erhältlich.



Art.-Nr.	Artikel	Höhe (mm)	Länge (mm)	Stück/Karton	Kartons/Palette
141005	jafo <sup>®</sup> CELL-DF-P 10/40 mm	40	1.800	40	30
141000	jafo <sup>®</sup> CELL-DF-P 10/50 mm	50	1.800	30	30
141015	jafo <sup>®</sup> CELL-DF-P 10/60 mm	60	1.800	30	30
141025	jafo <sup>®</sup> CELL-DF-P 10/80 mm	80	1.800	25	30
141035	jafo <sup>®</sup> CELL-DF-P 10/100 mm	100	1.800	20	25