

# Produktspezifikation

## Mauerwerk

	Dichte (g/m <sup>3</sup> )	Druckfestigkeit	Flächengewicht (g/m <sup>2</sup> )	Reißdehnung (%)	Reißfestigkeit (N/25 mm)	Reißfestigkeit (N/50 mm)	Reißfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	S <sub>p</sub> -Wert (m)	Temperaturbeständigkeit (°C)	UV-stabilisiert	Verarbeitungstemperatur (°C)
jafo <sup>®</sup> MIR	0,94		280	700/650			18/15		-50 bis +80	nein	+5 bis +35
jafo <sup>®</sup> MGR	1,3		1600	310/320			20/18			nein	+5 bis +35
PVC-Quellschweißmittel, stark anlösend und quellend											+18 bis +20 empfohlen
jafo <sup>®</sup> PVC-Kontaktkleber											+18 bis +20 empfohlen
jafo <sup>®</sup> Cell-PRO			270	83,4/75,2		134/108		24	-40 bis +80	nein	-20 bis +70
jafo <sup>®</sup> HERMETIC <sup>*</sup>			315	450/450		100/150		1.500	-40 bis +80	nein	-5 bis +70
jafo <sup>®</sup> MI-FLEX			1.400	300			> 6,5	38	-40 bis +150	ja	+5 bis +35
jafo <sup>®</sup> MGR-SOFT			> 900			600/450			-20 bis +40		+5 bis +35

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. PE-Schaumbelastende Produkte nur an gut belüfteten Lagerorten aufbewahren