

## Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	<b>jafoTHEN – BO</b> PE-Folie, opak
Produktbeschreibung:	PE-LD-Folie, opak, nicht durchsichtig, regenerathaltig
Verwendungszweck:	als Isolier- und Abdeckfolie

### Technische Daten:

Dicke:	0,07 – 0,50 mm
Dichte:	~ 0,92 g/cm <sup>3</sup>
Farbe:	opak, nicht durchsichtig
Breite:	1.500 bis 6.000 mm (+/- 3% Toleranz)
Reißfestigkeit (nach DIN EN 12310-2)	
längs:	>/= 14 N/mm <sup>2</sup>
quer:	>/= 12 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung (nach DIN EN 12310-2)	
längs:	>/= 220 %
quer:	>/= 250 %
Dart Drop (nach ASTM D 1709-75):	>/= 1,0 g/μm
Temperaturbeständigkeit:	-40° bis +80°C
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt, vor UV-Strahlung schützen
Lagerfähigkeit:	mind. 3 Monate lichtgeschützt, bei Raumtemperatur

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (05/25)

#### jafoplast GmbH