

## jafo-HERMETIC®-Dämmplattenkleber Techn. Datenblatt

- jafo-HERMETIC-Dämmplattenkleber -> Montage von Dämmplatten, Schutzvliesen usw. am Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte/Decke) - Eignung für Enkadrain System!
- auf mineralische Untergründe (Ziegel/Beton/Holz etc.) oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen, Schlämmen, EPDM-Bahnen usw. - auch bei der Sanierung einsetzbar!
- fast ohne Trockenzeiten □ ca. 2 – 4 (bei – 5° C) Minuten
- von -5°C bis +70°C verarbeit-/anwendbar.
- auf trockenen, feuchten und mit Schalungsöl belastenden Untergründen
- Nach Richtlinie vollflächig verkleben
- Wasserfest – nicht wasserlöslich
- In Verbindung mit Dämmplatten druckwasserbeständig
- Farbe türkis
- Verbrauch 50 g/m<sup>2</sup> bis 150 g/m<sup>2</sup>
- Verbrauch Enkadrain ST ca. 300-400 g/m<sup>2</sup>
- Gebinde 10 Kg
- Lagerfähigkeit ab dem ersten Öffnen mindestens 6 Monate.
- Vor Gebrauch mind. 2 Min. kräftig mit einer Holzlatte oder Elektroquirl (mittlere Stufe) aufrühren
- Nach Gebrauch mit Spannring fest verschliessen, dadurch kein Ausgasen bzw. Auslaufen möglich
- Nach dem ersten Öffnen ca. 6 Monate haltbar



### jafoplast GmbH