

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafo®-BASIC Dampfsperr-Klebeband / Papierträger Kraftpapier, beschichtet mit PE-Folie, gelb
Produktbeschreibung:	1-seitig aggressiv klebendes Band mit Kraftpapierträger
Verwendungszweck:	für luftdichte Überlappungen von Dampfbremsen und Windsperrbahnen, sowie zur Reparatur kleiner Risse

Technische Daten:

Abmessungen:	60mm x 40m 50mm x 40m 50mm x 20m
Klebstoffeigenschaften:	modifizierter Acrylatkleber mit hoher Klebkraft und extrem hohen Tack sowie herausragender Feuchtigkeits- u. Klimabeständigkeit im verklebten Zustand. Ausgezeichnete Adhäsion zu unpolaren Oberflächen wie PE- u. PP-Folien sowie zu grobporigen und rauen Materialien wie z.B. Spanplatten
Klebergewicht:	ca. 200g/m ²
Klebebanddicke:	ca. 0,32mm
Klebkraft:	min. 29N/25mm
Temperaturbeständigkeit:	-40° bis +70° C
Gewährleistung:	10 Jahre ab Herstellungsdatum (bei richtiger Lagerung, Beachtung der Verlegehinweise u. fachgerechter Verarbeitung gem. DIN 4108-7)

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (03/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE33HAN
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr