

Techn. Datenblatt jafo-HERMETIC® System-Anschluss-Streifen

Inhalt: 6 Rollen/Ktn
Grösse: 100mm x 50 Lfm/Rolle
Dicke: ca. 0,4 mm
Rohstoffe: Alu / Hot Melt Kleber
Art.-Nr. 135040
SD-Wert: > 1.500 m
Lagerung: trocken, bei Raumtemperatur, UV-geschützt

Zur sicheren Verbindung von:

- jafo-HERMETIC® Abdichtungsbahnen
- Querstößen
- An- und Abschlüssen z.B. an Durchdringungen, bodentiefen Fensteranschlüssen
- aufgehenden Wänden bzw. Mauersperrbahnen
- Durchdringungen, Schnittstellen
- Rohr- und Kabelbefestigungen Hinweise zur Verarbeitung:
- Der Untergrund muss trocken, besenrein und frei von scharf-kantigen Bestandteilen / spitzen Erhebungen sein.
- jafo-HERMETIC® Primer muss auf der Klebefläche bei mineralischen Untergründen für den System-Anschluss-Streifen aufgetragen sein.
- Einsetzbarer Temperaturbereich -5 ° C bis plus 70° C

Achtung:

Der jafo-HERMETIC-System-Anschlussstreifen wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC-System-Anschlussstreifen sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate. Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen!

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installierung der Produkte galt.



jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30-16:30 Uhr · Fr: 7:30-14:00 Uhr