

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung: jafo – DS
Dampf- und Windbremse

Produktbeschreibung: LD-Folie, normal entflammbar, eingefärbt

Verwendungszweck: als Dampf- und Windbremse

Technische Daten:

Dicke (EN 1848-2): ca. 0,40mm (Toleranzen gem. GKV)

Dichte: ca. 0,94g/cm³

sd-Wert (EN 1931): $\geq 200\text{m}$

Weiterreißwiderstand (EN 12310-1)

längs: 150N

quer: 150N

Dehnung (EN 12311-2)

längs: 800%

quer: 900%

Zugfestigkeit - max. Zugkraft (EN 12311-2)

längs: 150N/50mm

quer: 140N/50mm

Widerstand gegen Stoßbelastung (EN 12691): dicht (Fallhöhe: 300mm, Prüfdruck: 2kPa)

Brandklasse (DIN 4102): Klasse E

Wasserdichtheit gegen Wasser in
flüssiger Phase (EN 1928): bestanden (Prüfdruck: 2kPa)

Lagerung: ca. 3 Monate, trocken, vor UV-Strahlung
schützen

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (03/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17

info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik

Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE33HAN

Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr