

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafo – DS Dampf- und Windbremse
Produktbeschreibung:	LD-Folie, normal entflammbar, eingefärbt
Verwendungszweck:	als Dampf- und Windbremse

Technische Daten:

Dicke (EN 1848-2):	ca. 0,30mm (Toleranzen gem. GKV)
Dichte:	ca. 0,94g/cm ³
sd-Wert (EN 1931):	>200m
Weiterreißwiderstand (EN 12310-1)	
längs:	120N
quer:	120N
Dehnung (EN 12311-2)	
längs:	700%
quer:	900%
Zugfestigkeit - max. Zugkraft (EN 12311-2)	
längs:	100N/50mm
quer:	110N/50mm
Widerstand gegen Stoßbelastung (EN 12691):	dicht (Fallhöhe: 300mm, Prüfdruck: 2kPa)
Brandklasse (DIN 4102):	Klasse E
Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase (EN 1928):	bestanden (Prüfdruck: 2kPa)
Lagerung:	ca. 3 Monate, trocken, vor UV-Strahlung schützen

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (03/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE33HAN
Geschäftszeiten: Mo–Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr