

Einsatzmöglichkeiten für jafo-HERMETIC® AFM – eine kurze Übersicht –

- Beidseitig anwendbar!!
- Als Mauerwerks- / Feuchtigkeits- / L- und Z-Sperre (auch oberhalb des Fensters)
Sockelabdichtung zzgl. Kellerabdichtung im Bereich Bodenfeuchtigkeit einsetzbar.
- Begehbar!
- Putzbar!
- Nur ein System wird benötigt!
- Luft- und Dampfdiffusionsdicht!
- Radongasdicht!
- Fensteranschlusssystem inkl.!
- Querkraftnachweis nachfolgend
- Techn. Support!
- Anwendungstechniker zur Verfügung!
- Mit aBG



jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo–Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr