

Techn. Datenblatt

jafo-HERMETIC® AFM

Kunststoffabdichtungsbahn für den erdberührten Bereich

Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten (Feuchtigkeitssperre) gegen Bodenfeuchte und nicht- drückendes Wasser im Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 1.1-E und W 1.2-E

Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte/Kapillarwasser am Wandsockel inkl. Mauerwerkssperre im Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 4-E

Abdichtung erdberührter Wände z. B. Kellerwände gegen Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser im Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 1.1-E und W 1.2-E

Dicke: 0,4 mm

Länge: 50 Lfm

Breite: 37,5 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 150 cm Flächengewicht:

ca. 200 g/m²

Brandklasse: E

Wasserdampfdichtheit: > 1.500 m (Dampfsperre) Vollflächig

Verputzbar

Luftdicht, Radongasdicht

Antistatisch ausgerüstet

Begehrbar

Querkraftnachweis nachfolgend Fensteranschlussystem

Befestigung von Kabeln und Rohren mit den dazugehörigen Anschlussstreifen vollenden. Sollte bei Rohren etc. ein zu grosser Druck (Bögen etc.) entstehen, dann bitte wie gewohnt mit Lochband und anschliessendem Abkleben des Lochbandes mit den Anschlussstreifen.

aBG Nr.: Z-72.4-9

Achtung:

Der **jafo-HERMETIC-AFM** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den **jafo-HERMETIC-AFM** sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate.

Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen!

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installierung der Produkte galt.

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.



jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17

info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik

Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE33HAN

Geschäftszeiten: Mo–Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr