

jafo-HERMETIC®Primer PLUS

Techn. Datenblatt

Montage von Bauwerksabdichtungen aus dem Hause Jafoplast.

Verarbeitungstemperatur: +1° C bis + 70° C

Farbe: Azurblau

Verbrauch: ca. 500 – 800 g/m² (abhängig v. Untergrund)

Gebinde: 25 Kg

Trockenzeit: ca. 3 Minuten.

Basis: Industriekleber auf Wasserbasis

Optimal im Sanierungsbereich einsetzbar. Kann bis zu 5 mm Unebenheiten ausgleichen!

Vor Anwendung ca. 2 Minuten kräftig aufrühren.

Achtung:

Der jafo-HERMETIC-Primer PLUS wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC-Primer PLUS sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate. Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden! Verbrauch seostengünstig

Anmerkung:

Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installation der Produkte galt.



jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo–Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr