

Techn. Datenblatt jafo-HERMETIC® d KAB

Kunststoffabdichtungsbahn für den erdberührten Bereich nach DIN 18533:

W1-E: Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser -erdberührte Flächenabdichtung

W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser < 3m

W3-E: Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken

Dicke: ca. 0,69 mm

Länge: 10 Lfm

Breite: 1,00 m

Flächengewicht: ca. 755 g/m²

Brandklasse: E

Wasserdampfdichtheit: > 50 m (Dampfbremse)

Luftdicht

Fensteranschlussystem

aBG Nr.: Z-72.4-24

Achtung:

Der jafo-HERMETIC-d KAB wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC-d KAB sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate. Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen!

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installierung der Produkte galt.



jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17

info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik

Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX

Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr