

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafo KLGEW 50mm/50m grau
Produktbeschreibung:	Reparaturband, Gewebeverstärkt
Geeignet für die Anwendung auf:	Hochenergetischen Kunststoffen (PVC, PC, ABS, ...) Niedrigenergetischen Kunststoffen (PE, PP, ...) Metall, Papier, Karton

Technische Daten:

Träger:	LDPE- Film + Polyestergewebe
Kleber:	Synthetik-Kautschuk
Dicke:	0,165 mm
Klebkraft auf Stahl (Afera 5001):	20 N/25mm
Zugfestigkeit (Afera 5004):	75 N/25 mm
Rolling ball (PSTC-06):	< 3 cm
Anwendungstemperatur:	-10 bis +75°C
Lagerfähigkeit:	12 Monate lichtgeschützt, im kühlen und trockenen Raum Lagertemperatur: 23°C (+/- 2°C) Luftfeuchtigkeit: 50% RH (+/-5%)

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (05/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschi
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30-16:30 Uhr · Fr: 7:30-14:00 Uhr