

Jafo-HERMETIC Primer PLUS

Verarbeitungshinweise

Jafo-HERMETIC Primer PLUS 2 Minuten kräftig aufrühren. Anschliessend mit Farbroller sa und dick auf den trockenen Untergrund (bestens geeignet für stark saugende Untergründe z. B. Gas/Porenbeton/Sanierungen) aufrollen.



Die dafür vorgesehene Wandfläche vollflächig benetzen und im Anschluss die **jafo-HERMETIC AFM** auf den **Jafo-HERMETIC Primer PLUS** vollflächig mit der Hand andrücken, nachträglich mit Bürste/Besen nachstreichen – fertig. **Max. Wartezeit von Jafo-HERMETIC Primer PLUS** Benetzung bis zur Montage der **jafo-HERMETIC AFM**, sind 10 Minuten (abhängig v. Untergrund)!



Achtung:

Der jafo-HERMETIC-Primer PLUS wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft.

Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC-Primer PLUS sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate. Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwendeten Verbrauch kostengünstig.

Anmerkung:

Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installierung der Produkte galt.

