

jafo-HERMETIC®-d-KAB



Die jafo-HERMETIC®-d-KAB ist eine kaltklebende Dichtungsbahn aus einer mechanisch widerstandsfähigen Spezialkunststoffolie für den Lastfall drückendes Wasser in **einlagiger Ausführung**, die unterseitig mit einem dauerelastischen Spezial-Kunststoffkleber beschichtet ist. Der Dichtungskleber ist mit einer Schutzfolie abgedeckt, die beim Verlegen abgezogen wird. Eine einfache Verlegung, hohe Widerstandsfähigkeit und ihre Durchsichtigkeit machen diese Kellerabdichtungsbahn einmalig. Durch die Transparenz kann kinderleicht kontrolliert werden, ob und wo Feuchtigkeit eindringt.

Lastfälle/Verwendungszweck:

Kunststoffabdichtungsbahn für den erdberührten Bereich nach DIN 18533:

- W1.1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden
- W1.2-E Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung
- W2.1-E mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe
- W3-E nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken
- W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel

Vorteile:

- alle mineralischen Untergründe, bzw Holz-, Metall – und Kunststoffuntergründe
- kein Voranstrich notwendig
- keine Schweiß- oder Spachtelarbeiten
- keine Hohlkehlen nötig
- Wannensystem entfällt
- nur eine Lage nötig / einlagiges System
- Bodenplattenabschlusssystem
- inkl. Hinterlaufkontrollsystem
- Mit aBG Nr.: Z-72.4-24 und abP Nr.: P-1203/975/23 MPA BS

Weitere Systemkomponenten:

jafo-HERMETIC®-Primer WU (Bodenplattenabschluss)
jafo-HERMETIC®-Nahtdichtband (Überlappungssicherung)
jafo-HERMETIC®-Anschlussstreifen (Verbindung Sockelabdichtung)
jafo-HERMETIC®-WU Fugendicht (Bodenplattenabschluss)

Sicherheitshinweise:

- vor UV-Strahlung & Beschädigungen schützen.
- frostfrei lagern (<5°C)
- Lagerfähigkeit min. 6 Monate
- nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen
- techn. Datenblatt und die Bestimmungen für die Verlegung unbedingt beachten

Ausführungshinweis:

- Abdichtungen gegen drückendes Wasser immer im frostfreien und trockenen Bereich ausführen!

Qualitätsgarantie:

Die jafo-HERMETIC®-d-KAB wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für die jafo-HERMETIC®-d-KAB sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen.

jafo-HERMETIC®-d-KAB Abdichtungsbahn



jafo-HERMETIC®-d-KAB Nahtdichtband

