

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafoCELL-RD-V / RD-VR Randdämmstreifen Standard
Produktbeschreibung:	PE Schaum Randdämmstreifen mit integriertem Vlies und Selbstklebefuß Individuelle Label Gestaltung
Verwendungszweck:	Als Randdämmstreifen für den Einbau Auf Rohrbetonböden, schwimmenden Estrich, Estrichen auf Trennschichten, Holzdielen und Spannplattenböden, sowie alten Stein- und Keramikböden, speziell im Renovierungssektor, speziell für Dünnbettsysteme
Eigenschaften:	Verrottungsfrei, elastisch, selbstklebend, feuchtigkeitsbeständig, wasserdampfdurchlässig Hohe Haftung auf sauberen Untergründen verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen Sichere und einfache Eckausbildung Perfekte Fixierung an der Wand

Technische Daten:

Stärke:	5mm (andere Stärken auf Anfrage)
Höhe:	50 mm (andere Höhen auf Anfrage)
Länge:	20m 25m, 50m (andere Längen auf Anfrage)
Farbe:	orange, blau, grau, grün, weiß (andere Farben auf Anfrage)
Verpackung:	Kartonage / PE-Beutel (andere Verpackung auf Anfrage) In kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (05/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE33HAN
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr