

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafoCELL-RD-L Randdämmstreifen mit Folienlasche und Schlitzung
Produktbeschreibung:	Geschlossenzelliger PE-Schaum mit Abreißschlitzungen und Folienlappen. Dieser Randdämmstreifen ist auch erhältlich mit Klebung auf der Schaumrückseite und/oder auf der Folienlasche
Verwendungszweck:	Als Randdämmstreifen für den Einbau
Anwendungsbereich:	Geeignet für Fließ- und Heizestriche
Eigenschaften:	Verrottungsfrei, elastisch, biegeweich, bruchfest, feuchtigkeitsunempfindlich, Wasser- und säurebeständig, Rohdichte (Schaum) 16-20 kg/m ³

Technische Daten:

Stärke:	5 / 8 / 10mm
Raumgewicht:	ca. 20-25kg/m ³
Höhe:	50 – 300 mm
Länge:	25m und 50m
Farbe:	orange, blau, grau grün
(andere Farben auf Anfrage)	
Wasserdampf-Diffusionsäquivalenz:	10-15 m
Wärmedurchlasswiderstand:	R 0,10 m ² /K/W
Zulässige Verkehrslast:	2 kPa
Druckspannung bei 25% reversibler Stauchung:	20 kPa
Druckspannung bei 50% reversibler Stauchung:	50 kPa
Temperaturbeständigkeit:	ca.45°C
Brandverhalten:	Klassifizierung nach Klasse E-DIN EN 13501-1 (Schallentkopplungs-Randdämmstreifen)
Lagerfähigkeit:	trocken gelagert; vor UV-Strahlung schützen

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (05/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE33HAN
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr