

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafoCELL-RD-S Randdämmstreifen Standard, blau
Produktbeschreibung:	geschlossenenzelliger, unvernetzter PE-Schaum
Verwendungszweck:	als Randdämmstreifen für den Einbau

Technische Daten:

Dicke:	5 / 8 / 10mm
Raumgewicht:	ca. 20-25kg/m ³
Breite :	50 – 200mm
Länge :	25m und 50m
Zugfestigkeit (DIN 53571 ISO 1798)	
längs:	0,35 – 0,40N/mm ²
quer:	0,20 – 0,35N/mm ²
Bruchdehnung (DIN 53571 ISO 1798)	
längs:	40 – 80%
quer:	45 – 70%
Wasseraufnahme 7d (DIN 53433 ISO 2896):	< 2 Vol-%
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612 ISO 8301):	ca. 0,040W/m.K (bei 10° C)
Druckspannung (DIN 53421 ISO 844)	
bei 25% Stauchung:	0,02N/mm ²
bei 50% Stauchung:	0,07N/mm ²
Lagerfähigkeit:	trocken gelagert; vor UV-Strahlung schützen

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wieder. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (05/25)

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr