

Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	jafoTEX S Gewebeplane
Produktbeschreibung:	hochreißfestes HDPE-Bändchengewebe, beidseitig LDPE-beschichtet, regenfest, UV-stabilisiert, mit Randverstärkung und Metallösen
Verwendungszweck:	universell einsetzbare, stabile und wetterfeste Abdeckplane für Bau, Haus und Garten

Technische Daten:

Farbe:	natur-transparent
Gewicht:	ca. 100g/qm (+/- 10%)
Abmessungen: (+/- 2% Fertigungstoleranz)	2 x 3m, 3 x 4m, 3 x 5m, 3 x 6m, 4 x 5m, 4 x 6m, 4 x 8m, 5 x 6m, 6 x 8m, 6 x 10m, 8 x 10m, 8 x 12m, 10 x 12m
Zugkraft Kette:	457 N/5cm
Zugkraft Schuss:	441 N/5cm
Reißfestigkeit Kette:	76 N/5cm
Reißfestigkeit Kette:	81 N/5cm
Temperaturbeständigkeit:	-40° bis +80° C
Sonstige Eigenschaften:	verrottungsfest, chemikalienbeständig, abwaschbar
Lagerung:	bei Raumtemperatur, vor UV-Strahlung schützen

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wider. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen (05/25).

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr