

## Produktdatenblatt

Produktbezeichnung: **jafo – DS-VARIPLUS**

Produktbeschreibung: - Funktionsmembran mit variablem sd-Wert von 0,2m bis 20m  
- nachträglicher Einbau, auch von außen, direkt über die Sparren verlegbar

Verwendungszweck: als (Sanierungs-) Dampfbremse

### Technische Daten:

Maße: Rolle 1,50 m x 50 m

Gewicht (EN 1848-2): ca. 74 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)

Dicke (EN 1848-2): 0,20 mm

sd-Wert Feuchtevariabel (EN ISO 12572): 0,2 m - 20,0 m

sd-Wert (EN 1931): 11,0 m

Hydrosafe Wert (DIN 68800-2): 1,7 m

Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse E

Wasserdichtheit (EN 1928): W1

#### Reißfestigkeit (EN 12311-1)

MD: 175 (N/50 mm) (+30/-20)

CD: 170 [N/50 mm] (+30/-20)

#### Dehnung (EN 12311-1)

MD: 38% (+10/-5)

CD: 20% (+10/-5)

#### Weiterreißfestigkeit (EN 12310-1)

MD: 30 [N] (+6/-4)

CD: 50 [N] (+4/-3)

Freibewitterung: 1 Monat

Lagerung: trocken, geschützt bei Raumtemperatur lagern

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wider.  
Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen. (01/2026)