

Verlegerichtlinien für jafo-HERMETIC® AFM – Erdberührte Wände–

Der Untergrund muss besenrein sein, die Abdichtung muss aus einer Lage bestehen und die Auflagerflächen für die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte Wände müssen mit dem jeweils verwendeten Klebverfahren (jafo-HERMETIC®-Primer) benetzt verlegt werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte - 5°C nicht unterschreiten.

Die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte Wände wird in Bahnenbreite von links nach rechts verlegt – unten beginnend! -, vorher muss der jafo-HERMETIC®-Primer auf dem trockenen, besenreinen Untergrund aufgerollt werden (vollflächig!).

Nach ca. 2-5 Minuten Abluftzeit kann die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte Wände mit der Hand unter der Beachtung von mind. 100mm Überlappung montiert werden.

Für den oberen Bahnenabschluss verwenden Sie den jafo-HERMETIC® - Systemanschlussstreifen – es werden keine Anpressschienen benötigt.

Die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte Wände wird an die Sockelabdichtung unter der Beachtung von mind. 10 cm Überlappung - und mit ihr zu verkleben/verbinden, dass keine Feuchtigkeitsbrücken entstehen können.

Zusätzlich wird der feuchtigkeitshärtende jafo-HERMETIC® SEAL AFM bei den Überlappungsnähten mit dem Pinsel aufgebracht.

Alle Ecken und Kanten etc. werden mit dem jafo-HERMETIC® SEAL AFM versiegelt.

Als Abdichtung von erdberührten Bauteilen DIN 18533-1+2 - Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen – Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser.

aBG Nr.: Z-72.4-9

Wichtiger Hinweis:

Der jafo-HERMETIC®-Primer muss vor der Anwendung kräftig aufgerührt werden!

jafoplast GmbH

Standort HANNOVER: Eisenstraße 18 | 30916 Isernhagen | Fon: 0511 97369-0 | Fax: 0511 97369-17
Standort DRESDEN: Hermann-Otto-Schmidt-Straße 11 | 04720 Döbeln | Fon: 03431 71780-0 | Fax: 03431 71780-17
info@jafoplast.de | www.jafoplast.de | Geschäftsführer: Miklas Jantschik
Amtsgericht Hannover: HRB 120420 | USt.ID-Nr.: DE 115044538 | Sparkasse Hannover: IBAN DE21 2505 0180 0900 2636 10 | BIC SPKHDE2HXXX
Geschäftszeiten: Mo-Do: 7:30–16:30 Uhr · Fr: 7:30–14:00 Uhr

